



## Principal

Gamme de produits	Lexium P, T
Fonction produit	Delta 3 robot
Nom abrégé de l'appareil	P2
Design	Compact

## Complémentaire

Nombre d'axes	3...5
Position de montage	Rotation à 360°
Work envelope	0...800 mm diameter 0...274 mm vertical
Précision de répétition	0.1 mm
Charge permanente admissible	15 kg
Vitesse d'attaque maximale	10 m/s
Accélération maximale	120 m/s <sup>2</sup> at 1 kg 90 m/s <sup>2</sup> at 1.5 kg
Poids	70 kg
Compatibilité de gamme	Lexium SH3 moteur

## Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
---------------------------------	----------------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	75 kg
Hauteur de l'emballage 1	135 cm

Largeur de l'emballage 1	120 cm
Longueur de l'emballage 1	100 cm

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui