



Principal

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	PowerLogic BCPMSC
Fonction produit	Compteur d'énergie multi-circuit
Nom abrégé de l'appareil	BCPMSCA
Model type	Advanced
Surveillance de l'alimentation	Instrumentation de base
Gestion de l'énergie	Sous-facturation et répartition des coûts
Fonction de l'appareil	Sous-facturation
Analyse de la qualité de l'alimentation	voltage sag and swell detection
Type de mesure	Voltage Current Frequency Active power Power factor Active energy
[Us] tension d'alimentation	90...277 V AC 50/60 Hz +/- 1 %
Fréquence du réseau	60 Hz 50 Hz

Complémentaire

Current transformer input	courant 1 V 84 courant 0.333 V
Temps de mise à jour	1,8 s
Tension de mesure	90...277 V phase-neutre 150...480 V phase-phase
Précision de mesure	Courant de la branche 2 % 0.25...2 A Courant de la branche 2 % 2...100 A Courant de réseau 2 % 1...100 % Courant de réseau 2 % 2...100 % Tension 2 % 90...277 V
Cadence d'échantillonnage	256 échantillons/cycle
Équipement fournis	4 carte adaptateur 0 transformation actuelle
Protocole de communication	Modbus RTU

Prise en charge de port de communication	RS485
Communication des données	Alarme courant bas Alarme courant élevé Alarme courant bas Alarme sur tension Alarme courant élevé Alarme sous tension

Environnement

Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Planche
Humidité relative	95 %
Température de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	3000 m
Normes	IEC 61010-1 ANSI C12.1 EN 61010
Certifications du produit	UL 508
Largeur	288 mm
Hauteur	146 mm
Poids	1,5 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2000,000 g
Hauteur de l'emballage 1	104,000 mm
Largeur de l'emballage 1	310,000 mm
Longueur de l'emballage 1	387,000 mm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------