



Principal

| | |
|----------------------------|--|
| Gamme de produits | 9007 |
| Nom de gamme | Renforcé |
| Fonction produit | Levier d'interrupteur de position |
| Nom abrégé de l'appareil | 9007C |
| Tête à associer | 9007C 9007T10 9007N 9007T5 9007B 9007A |
| Produit complet à associer | 9007C 9007AW |
| Mouvement tête de commande | Tournant |
| Type d'unité de commande | Zinc moulé levier à galet à rappel longueur: 50,80 mm - offset: - galet à roulement à billes |
| Type de galet | 1 acier galet extérieur (diamètre: 17,53 mm - largeur: 6,35 mm) |
| Type d'approche | Approche latérale |
| Ouverture positive | Sans |

Complémentaire

| | |
|---------------------|---------------|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Poids | 0,05 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement | -29...85 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -29...85 °C |
| Caractéristique d'environnement | Standard |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 45,359 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 13,462 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 17,780 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 19,304 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|------------------------|---|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|