

# Fiche produit

## Caractéristique

# XZCP1164L10

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 10m



## Principales

catégorie d'accessoire / d'élément séparé	accessoire de câblage
type d'accessoire / élément séparé	connecteurs pré-câblés
nom de gamme	universel

## Complémentaires

raccordement électrique	connecteur femelle droit, type de connecteur: M12 5 broches (broche de terre incluse)
fixation de la borne	vissé
matière de la bague	métal
LED d'état	sans
longueur de câble	10 m
diamètre extérieur du câble	5,9 mm
composition du câble	5 x 0,34 mm <sup>2</sup>
matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V AC 75 V DC
[In] courant nominal	4 A
résistance de contact	<= 5000 μΩ
résistance d'isolement	>= 1 GΩ
poids	0.52 kg

## Environnement

degré d'étanchéité IP	IP65 IP67 IP69K
température de fonctionnement	-40...80 °C (statique) -5...80 °C (flexion)
température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0649 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------