



### Principal

Fonction produit	Disjoncteur miniature
Gamme de produits	QOU
Type de disjoncteur	Standard

### Complémentaire

[In] courant nominal	90 A
Raccordement électrique	Perforé box lugs, line side Perforé box lugs, côté charge
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V AC 240 V AC 120 V AC 60 V DC
Mode d'installation	Montage de l'unité
Jauge AWG	AWG 12...AWG 2/0 aluminium / cuivre
Hauteur	113,03 mm
Profondeur	74,93 mm
Largeur	57,15 mm
Couple de serrage	5,08 N.m (AWG 12...AWG 2/0)

### Environnement

Certifications du produit	CSA Listé UL CEI
---------------------------	------------------------

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	648,637 g
Hauteur de l'emballage 1	8,890 cm

Largeur de l'emballage 1	6,350 cm
Longueur de l'emballage 1	12,192 cm

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------