



Principal

Gamme de produits	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar 61 Altivar 71
Compatibilité produit	ATV61HD37M3X ATV61HD45M3X ATV71HD37M3X ATV71HD45M3X
Puissance moyenne disponible	1 kW à 50 °C
Valeur ohmique	2,5 Ohm

Complémentaire

Raccordement électrique	M6 bar wire for drive bornier, capacité de raccordement: <= 2,5 mm ² / AWG 14 pour interrupteur de contrôle de la température
Type de protection	Thermal protection via drive or temperature control switch at 120 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V DC à 0,1 A 250 V AC à 1 A
Temperature controlled switch contact resistance	60 μΩ
Poids	11 kg

Environnement

Température de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	12,245 kg
Hauteur de l'emballage 1	3,000 dm
Largeur de l'emballage 1	3,600 dm
Longueur de l'emballage 1	6,100 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------