

# LAP26400MB

## FA/LA MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER,600V,400A,2P, I-Line,SHORT HANDLE



### Principal

Product or Component Type	Disjoncteur
Range	I-Line
Trip Unit Technology	Magnetic
Circuit Breaker Rating Code	A
Accessory Type	Poignée

### Complémentaire

Rated Current	400 A
Number of Poles	2P
Breaking Capacity Interrupt Rating	42 kAà 120 V AC 42 kAà 240 V AC 30 kAà 480Y/277 V AC 30 kAà 480 V AC 22 kAà 600 V AC 10 kAà 125 V DC
Rated Operational Voltage	600 V AC
Mounting Mode	Montage de l'unité
Electrical Connection	Lugs load Bornier ligne
Wiring Configuration	Type 3 fils avec neutre
Magnetic Hold Current	2000 A
Magnetic Tripping Current	4000 A
Operator	Short lever
Terminal Type	AL400LA
AWG Wire Gauge	AWG 1...600 kcmil (aluminium / cuivre) pour 1 câble(s) AWG 1...250 kcmil (aluminium / cuivre) pour 2 câble(s)
Height	279,40 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

Width	152,40 mm
Depth	148,34 mm

## Environnement

Certifications	Listé UL CEI CSA
----------------	------------------------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	6,320 kg
Hauteur de l'emballage 1	22,860 cm
Largeur de l'emballage 1	29,210 cm
Longueur de l'emballage 1	44,450 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes