



Principal

Fonction produit	Single Throw Safety Switch
Nom de gamme	General duty

Complémentaire

Composition de l'appareil	Neutral (factory installed)
Type de sectionneur	Fusible disconnect
Courant de court-circuit	100 kA maximum cartouche
Montage de l'appareil	Saillie
Nombre de pôles	3
Raccordement électrique	Cosses
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V AC
Jauge AWG	AWG 3/0...500 kcmil copper or aluminium
Puissance moteur hp	75 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 240.6 150 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52
Largeur	638,30 mm
Hauteur	1247,90 mm
Profondeur	225,55 mm
Couple de serrage	50.84 N.m (AWG 4...500 kcmil)

Environnement

Certifications du produit	CSA
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 3R galvanized steel

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	61,235 kg
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes