



Principal

Gamme de produits	Modicon X80
Fonction produit	Module maître
Profil AS-Interface	M4 profil maître S7.3 profil esclave S7.A.7 profil esclave S7.A.A profil esclave S7.A.8 profil esclave S7.A.9 profil esclave S6.0.X profil esclave
Adressage	Normal et étendu

Complémentaire

Temps de cycle	5 ms pour 31 10 ms pour 62
Raccordement électrique	1 connecteur mâle SUB-D, 3 broches
Nombre d'esclaves	124 esclave(s) pour entrées et sorties numériques - standard 124 esclave(s) pour entrées et sorties analogiques - standard 496 esclave(s) pour entrées et sorties numériques - prolongé 124 esclave(s) pour entrées et sorties analogiques - prolongé
Distance maximale entre les appareils	100 m 200 m extension de ligne 300 m 2 répéteurs 500 m 2 répéteurs et maître au milieu
Signalisation locale	Module actif (RUN): 1 LED (vert) 1 LED (red) for module error (ERR) Affiche le groupe de 31 esclaves (A/B): 1 LED (vert) Erreur de module E/S (E/S): 1 LED (rouge) Diagnostic AS-Interface et chaque esclave: 32 DEL ASI power: 1 LED (vert) Erreur: 1 LED (rouge)
Consommation électrique	160 mA à 3,3 V DC
Format du module	Standard
Poids	0,34 kg

Environnement

Directives	2014/35/EU - directive basse tension
------------	--------------------------------------

Certifications du produit	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22
Normes	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-0
Caractéristique d'environnement	Zone dangereuse
Caractéristique d'environnement	Hazardous location class I division 2
Température de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Degré d'étanchéité IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	155 g
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	11 cm
Longueur de l'emballage 1	12 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------