



### Principal

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Type de coffret	Résistant à la poussière et à l'huile coffret résistant intempéries pour intérieur/extérieur
Gamme de produits	K

### Complémentaire

Destination d'accessoire/ élément séparé	Bouton-poussoir lumineux
Description des contacts	Sans contact de contact
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur 120 V AC 50/60 Hz
Positions de l'unité de commande	2 positions
Profil de l'unité de commande	Bouton standard
Profil du dispositif de commande	1 bouton-poussoir de projection
Dimension	30 mm
Type d'unité de commande	Maintenu

### Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifications du produit	Fichier UL E42259 CCN NKCR CSA LR 25490 classe 3211 03 CE

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	244,94 g
Hauteur de l'emballage 1	4,826 cm
Largeur de l'emballage 1	5,842 cm
Longueur de l'emballage 1	9,398 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.