



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Armoire murale compacte Série HLP

Homologuée UL pour une capacité de charge de 200 lb (90 kg)



Les armoires de la série HLP sont une solution parfaite pour vos installations de réseau et de serveur situées dans des espaces exigus.

Caractéristiques

- Offertes en deux (2) hauteurs jusqu'à 41 po d'espace utilisable, et en trois (3) options d'unités modulaires fixes.
- Chaque armoire est livrée avec une (1) paire de rails de montage pivotant à 180 degrés en modèle de 2U et une (1) paire de rails fixes.
 - Les armoires qui comportent des rails fixes sont offertes en modèles de 4U, 6U et 8U.
 - Les rails fixes peuvent être installés dans cinq positions et offrent des options de montage sur 180 degrés.
 - Comprend un jeu de départ de **25 vis 10-32 (SCREW1032-25)**.
- Porte avant à charnières verrouillable avec ventilation latérale pour assurer la circulation d'air.
 - La porte et le verrou peuvent être inversés pour une ouverture de gauche à droite
- La section arrière de l'armoire murale comporte des alvéoles défonçables pour conduits de 3,00 po, 2,00 po, 1,38 po et 1,12 po dans le haut et dans le bas.
- Les orifices latéraux de ventilation sont conçus pour recevoir les ventilateurs offerts en option pour un refroidissement actif.
- Plusieurs orifices oblongs situés à l'arrière facilitent la gestion de câbles.
- Encoche en trou de serrure robuste pour montage mural.
- Grandes alvéoles défonçables à l'arrière pour le passage de câbles.

Spécifications

- Corps et section arrière en acier de calibre 16.
- Rails de montage en acier de calibre 14 avec trous taraudés 10-32 conformes à la norme EIA.
- Le corps est muni de points de mise à la masse réservés permettant aussi le montage sans perçage de coffrets électriques tout usage de 4 x 2 po.
 - Trousse de mise à la terre vendue séparément, **GRDKIT01** ou **GRDKIT04**.
- Homologuée UL 2416 pour une capacité de charge maximale de 200 lb (90 kg). Capacité de charge statique éprouvée de 800 lb (362 kg).
- Corps et porte avec revêtement en poudre texturé au jet de sable noir ou revêtement en poudre gris clair texturé RAL 7035. Rails avec revêtement en poudre blanc au fini lisse.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriquée en Amérique du Nord.



L'indice de protection de l'armoire peut être augmenté pour la résistance à la poussière à l'aide de l'ensemble de garniture et de filtre pour armoire **HWCF**.

Accessoires

Armoire murale compacte (Série HLP) - Hammond Mfg.

- Tablette universelle pour bâti
- Rouleau de bande Velcro
- Ensembles de fils de mise à la masse
- Barres d'alimentation
- Tablette à brides de serrage horizontales, pour montage sur deux montants
- Ensembles de ventilateurs
- Trousse combinée de vis de montage et d'écrous clipsables 10-32



Part No. Black	Part No. Light Gray	Overall Dimensions			Rack Units	Maximum Vertical Usable Depth	
		Height	Width	Depth		Both Rails Installed	Fixed Rail Only
HLP4U31BK	HLP4U31LG	31.00	27.50	11.15	2U + 4U	21.90	26.90
HLP4U43BK	HLP4U43LG	43.00	27.50	11.15	2U + 4U	33.90	38.90
HLP6U31BK	HLP6U31LG	31.00	27.50	15.46	2U + 6U	21.90	26.90
HLP6U43BK	HLP6U43LG	43.00	27.50	15.46	2U + 6U	33.90	38.90
HLP8U31BK	HLP8U31LG	31.00	27.50	19.65	2U + 8U	21.90	26.90
HLP8U43BK	HLP8U43LG	43.00	27.50	19.65	2U + 8U	33.90	38.90

Optional 180-Degree Rotating Mounting Rail Kits

Part No.	Mounting Dimensions	Rack	Rotation	EIA	Paint
----------	---------------------	------	----------	-----	-------

Part No.	Height	Width	Units	Rotation	Rail Type	Finish
HLP2UR	3.50	19.00	2U	180 Degrees	10-32 Threaded	Smooth White
HLP4UR	7.00	19.00	4U	180 Degrees	Clip Nut Round Hole	Smooth Black
HLP6UR	10.50	19.00	6U	180 Degrees	Clip Nut Round Hole	Smooth Black
HLP8UR	14.00	19.00	8U	180 Degrees	Clip Nut Round Hole	Smooth Black

Tags: **Remote Premise Box**

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.