

Mèches flexibles

Mèches à bois flexibles



- Utilisées pour percer des trous à travers le bois dans un mur.
- Arrière conique pour un retrait facile de la mèche.
- Queue en acier à ressort résistant à la déformation.
- L'extrémité en pointe de vis tire la mèche à travers le bois.
- Un trou dans la pointe permet l'usage d'un tire-fil ou tire-câble.

N° de cat.	Longueur	Poids (lb)
53716	9,5 mm x 1372 mm (3/8 po x 54 po)	1,00
53717	9,5 mm x 1829 mm (3/8 po x 72 po)	1,00
53718	14 mm x 1372 mm (9/16 po x 54 po)	1,00
53719	19 mm x 1372 mm (3/4 po x 54 po)	2,00
53751	19 mm x 1829 mm (3/4 po x 72 po)	2,00
53720	25 mm x 1829 mm (1 po x 54 po)	2,00



53719



53720



53719

53718



53716

Rallonges à mèche flexible



53722

- Se raccorde à l'extrémité d'une mèche flexible et la prolonge.

N° de cat.	Utilisation avec des mèches flexibles	Longueur	Diamètre de connexion	Poids (lb)
53722	3/4 po et plus grand	1372 mm (54 po)	14 mm (5/8 po)	1,00
53723	9/16 po et plus petit	1372 mm (54 po)	11 mm (7/16 po)	1,00

Guide de mèche flexible

- Utilisation avec des mèches flexibles.
- Permet de positionner une mèche de perceuse flexible horizontalement ou verticalement à l'intérieur d'un mur.
- Manche Cushion-Grip pour un confort sans glissement.
- Cette version repliable se range plus facilement que l'outil standard.



53715

N° de cat.	Longueur	Poids (lb)
53715	279 mm (11 po)	1,00

Toutes les dimensions sont en millimètres et en (pouces), à moins de spécifications contraires.

⚠ AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser sur ou près des circuits électriques sous tension.

REMARQUE : Lire et respecter les directives de sécurité décrites dans le guide du propriétaire de l'outil électrique.

Produits et accessoires pour
la confection de trous

