



### Principal

Gamme	TeSys
Nom abrégé de l'appareil	GV3A
Fonction produit	Bloc de contact auxiliaire
Accessoires associés	GV3ME
Compatibilité de gamme	GV3 GV3ME disjoncteur
Emplacement de montage	Avant
Manoeuvre des contacts auxiliaires	Signal de défaut 1 "O"
Composition des pôles	1 "O"
Quantité par lot	Lot de 10

### Complémentaire

[Ui] tension assignée d'isolement	600 V conformément à UL 508 690 V conformément à IEC 60947-1 600 V conformément à CSA C22.2 No 14
[Ue] tension assignée d'emploi	48 à 690 V AC 24...220 V DC
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A
Type de protection	GB2CB...disjoncteur Fusible gG 6 A
Durée de vie mécanique	1000 cycle
Puissance assignée d'emploi en VA	240 VA à 48 V AC-11 - durabilité électrique: 1000 cycle à 5 A 450 VA à 440 V AC-11 - durabilité électrique: 1000 cycle à 1 A 450 VA à 500 V AC-11 - durabilité électrique: 1000 cycle à 1 A 200 VA à 690 V AC-11 - durabilité électrique: 1000 cycle à 0,3 A 460 VA à 110...127 V AC-11 - durabilité électrique: 1000 cycle à 3,6 A 800 VA à 220...240 V AC-11 - durabilité électrique: 1000 cycle à 3,5 A 850 VA à 380...415 V AC-11 - durabilité électrique: 1000 cycle à 2,2 A
Puissance assignée d'emploi en W	180 W à 24 V DC-11 - durabilité électrique: 1000 cycle 180 W à 48 V DC-11 - durabilité électrique: 1000 cycle 135 W à 60 V DC-11 - durabilité électrique: 1000 cycle

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

105 W à 110 V DC-11 - durabilité électrique: 1000 cycle  
90 W à 220 V DC-11 - durabilité électrique: 1000 cycle

Largeur	9 mm
---------	------

## Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
---------------------------------	----------------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
---------------------------	---

Poids de l'emballage (Kg)	27 g
---------------------------	------

Hauteur de l'emballage 1	3,3 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	6,8 cm
--------------------------	--------

Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
---------------------------	--------

Type d'emballage 2	S01
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	60
--------------------------------	----

Poids de l'emballage 2	1,845 kg
------------------------	----------

Hauteur de l'emballage 2	15 cm
--------------------------	-------

Largeur de l'emballage 2	15 cm
--------------------------	-------

Longueur de l'emballage 2	40 cm
---------------------------	-------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
------------------	-----------------------------------

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	---

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
-------------------------------------	---------------------

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
-----------------------	--

Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
------------------------	---

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------