

Fiche produit

Caractéristique

CHU3613AWKJ2WW

30A 3P Type12 600V Heavy Duty Non-Fusible Safety Switch , Volt-Indicator W/O W



Principales

gamme de produits	Square D
fonction produit	Single Throw Safety Switch
[In] courant nominal	30 A
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 3R/12 galvanized steel
puissance moteur HP	30 hp 600 V AC 20 hp 480 V AC
type de sectionneur	Non-fusible disconnect
courant de court-circuit	<= 10 kA
montage de l'appareil	Saillie
nombre de pôles	3
nombre de phases réseau	3 phases
certifications du produit	CSA
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA/CC
jauge AWG	AWG 14 à AWG 6 (cuivre) AWG 12 à AWG 6 (aluminium)
configuration du câblage	4 fils
profondeur	4.96 po

Complémentaires

largeur	7.55 in
hauteur	14.6 po
couple de serrage	pour (AWG 8) pour (AWG 6) pour (AWG 14...AWG 10)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1313 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Profil environnemental du produit

Disponible

Instructions de fin de vie du produit

Pas d'opération de recyclage spécifiques