



Principal

Fonction produit	Commutateur automatique
Gamme de produits	PowerPact J
Technologie de déclencheur	Magnétique
Type de disjoncteur	J-frame

Complémentaire

[In] courant nominal	175 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Mode d'installation	Montage de l'unité
Description des pôles	3P
Résistance de court-circuit	65 kA 240 V conforming to UL 489 35 kA 480 V conforming to UL 489 18 kA 600 V conforming to UL 489
Codification du pouvoir de coupure	G
Raccordement électrique	Cosses ligne Lugs load
Jauge AWG	De AWG 4 à AWG 4/0 (aluminium / cuivre)
Identification connecteurs	AL175JD
Courant de déclenchement magnétique	3125 A
Hauteur	191,01 mm
Largeur	69,60 mm
Profondeur	127,00 mm
Couple de serrage	26 N.m pour 25...95 mm ² (de AWG 4 à AWG 4/0)

Environnement

Certifications du produit	CSA Listé UL
---------------------------	-----------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,615 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui