

Fiche produit

Caractéristique

HJL36060

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 60A



Principal

fonction produit	disjoncteur
gamme de produits	PowerPact H
[In] courant nominal	60 A
description des pôles	3P
pouvoir de coupure	20 kA 250 V DC 100 kA 240 V AC 65 kA 480 V AC 25 kA 600 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 250 V DC
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	80 %
trip unit technology	thermique-magnétique
certifications du produit	CSA IEC listé UL
mode d'installation	unit mount
codification du pouvoir de coupure	J
raccordement électrique	lugs load lugs ligne
jauge AWG	AWG 14...AWG 3/0 (aluminium/copper)
magnetic hold current	800 A
courant de déclenchement magnétique	1450 A

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0832 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------