



Principal

Fonction produit	Plug-in unit
Gamme de produits	Powerbus

Complémentaire

[In] courant nominal	100 A
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V AC
Busbar Configuration	4A L1 + L2 + N + L3
Number of Phases	3 phases
Configuration du câblage	4-wire (100 percent neutral)
Circuit Breaker Type	QOU Breaker, 30 A AMP, 2 pole Number of Breakers 1 breaker
Longueur de câble	Câble de dérivation: 0,91 m
Type de connecteur	L6-30

Environnement

NEMA Enclosure Rating	NEMA 1
Degré d'étanchéité IP	IP40

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	9,072 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie