

Fiche produit

Caractéristique

170ENT11001

Modicon Momentum - adaptateur de communication Ethernet TCP/IP - 10/100 Mbit/s



Principal

gamme de produits	plateforme d'automatisme Modicon Momentum
fonction produit	adaptateur de communication Ethernet TCP/IP
protocole du port communication	ethernet TCP/IP
méthode d'accès	maître / esclave poste à poste
vitesse de transmission	10/100 Mbit/s
support de transmission du médium	câble à paire blindée torsadée

Complémentaire

configuration module	serveur BOOTP pour l'attribution de paramètres IP
topologie	multipoint, réseau en étoile
port Ethernet	100BASE-TX
nombre d'appareils	>= 0 avec hub ou répéteur 0...32 par segment
longueur de câble	>= 1000 m avec répéteur 1000 m sans répéteur
adressage	adresse IP affecté utilisateur adresse générale IEEE unique
état défaillant	sécurité intégrée
paramètres de contrôle	CRC-32
alimentation	depuis la base dE/S
marquage	CE
signalisation locale	1 LED vert réseau Ethernet 10 Mbits/s (10T) 1 LED vert état du réseau Ethernet (ST) 1 LED vert module actif (RUN) 1 LED jaune réseau Ethernet 10 Mbits/s(100T)
raccordement électrique	1 connecteur RJ45 pour 100BASE-TX
poids	0.07 kg

Environnement

certifications du produit	CSA UL
normes	CSA
degré d'étanchéité IP	IP20

traitement de protection	TC
tenue aux décharges électrostatiques	4 kV contact IEC 801-2 8 kV dans l'air IEC 801-2
tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
température de fonctionnement	0...60 °C
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
humidité relative	95 % sans condensation
altitude de fonctionnement	<= 5000 m

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0925 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------