



## Principal

Product range	8501R
Product type	Relais miniature
Type de relais	Basse tension

## Complémentaire

Mounting type	Socle
Contact composition	4PDT
[Uc] control circuit voltage	120 V AC
Pilot light	Indicateur vert relais alimenté LED
Manual operator	Sans bouton de test
Horsepower rating	0.33à 120 V AC 0.5à 277 V AC
Breaking capacity	3 A à 120 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 1,5 A à 240 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 8 A à 120 V AC pour résistive télécommande conformément à UL 508 6 A à 277 V AC pour résistive télécommande conformément à UL 508 8 A à 30 V DC pour résistive télécommande conformément à UL 508
Maximum switching voltage	300 V AC 30 V DC
Contact material	Alliage d'argent, plaqué or
Operating time	20 ms - déclenchement 20 ms - perte de niveau
Shape of pins	Bêche
For use with	8501NR45
Hauteur	27,9 mm
Largeur	21 mm
Profondeur	41,5 mm

## Environnement

Ambient temperature range - operational	-40...55 °C
Product certifications	Listé UL UL recognized CSA CE

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	36,287 g
Hauteur de l'emballage 1	3,302 cm
Largeur de l'emballage 1	3,556 cm
Longueur de l'emballage 1	5,08 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	4,173 kg
Hauteur de l'emballage 2	10,922 cm
Largeur de l'emballage 2	28,448 cm
Longueur de l'emballage 2	35,56 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------