

Fiche Produit

Caractéristiques

9050JCK70V20

Timing Relay, Type JCK, plug In, multifunction, programmable, 0.5 second to 999 hours, 10A, 240 VAC, 120 VAC/110 VDC



Principal

Product range	9050JCK
Product type	Temporisateur
Timing mode	One shot falling edge Repeat cycle Trigger on-delay Interval Durée d'inhibition Watchdog One shot Durée d'établissement On-delay and off-delay
Timing range	1...999 H 0.05...9.99 s 1...999 s 0.1...99.9 s 0.1...99.9 h 1...999 min
Supply voltage	120 V AC

Complémentaire

Power consumption	3 VA
Current rating	10 A
Switch function	DPDT
Contact composition	2F+2O
Contact material	Silver nickel
Maximum switching voltage	240 V AC
Mounting type	Socle
Number of pins	11
Shape of pins	Tubular

For use with	8501NR61 8501NR62
--------------	----------------------

Environnement

Certifications	CE RoHS UL recognized Listé UL
Ambient temperature range - operational	-28...66 °C
Hauteur	60 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	91 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	136,078 g
Hauteur de l'emballage 1	4,826 cm
Largeur de l'emballage 1	6,35 cm
Longueur de l'emballage 1	10,922 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------