

Fiche Produit

Caractéristiques

2510MBR2

Manual Starter, integral horsepower, NEMA M0, 600 VAC, 3 pole, 5 HP at 380/575 VAC, three phase, no indicator, NEMA 7/9



Principal

Product	Manual Starter
Type	M
NEMA Size	M-0

Complémentaire

Control Unit	Bouton-poussoir
Pilot Light	Sans signalisation
Horsepower Rating	3 hp à 200 à 230 V AC, 3 phases 5 hp à 380...575 V AC, 3 phases
Voltage Rating	600 V AC
Number of Poles	3P
Starter Type	Non réversible
Electrical Connection	Pressure wire clamp
Overload Relay Type	Melting alloy
Number of Thermal Units Required	3
Wire Gauge	AWG 14...AWG 8 cuivre
Auxiliary Contacts	Sans
Hauteur	266,70 mm
Largeur	152,40 mm
Profondeur	155,70 mm

Environnement

Certifications	CSA LR26817 class 3218 04 UL listed file E58760 CCN NPXZ
NEMA Enclosure Rating	NEMA 7/9 fonte moulée

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	14,574 kg
Hauteur de l'emballage 1	21,082 cm
Largeur de l'emballage 1	20,828 cm
Longueur de l'emballage 1	31,242 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------