

Fiche Produit

Caractéristiques

9422A4

Operating mechanism, flange mounted, variable depth, handle mechanism, 4 inch handle, NEMA 4X stainless steel enclosure

SQUARE D



Principal

Product	Mécanisme de manutention
For Use With	Interrupteurs de déconnexion (30 ... 200 A)

Complémentaire

Product Type	Profondeur variable
Destination du produit	Interrupteurs de déconnexion (30 ... 200 A)
Enclosure Types	NEMA 4/4X enceintes
Handle Length	101,60 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,211 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,826 cm
Largeur de l'emballage 1	9,652 cm
Longueur de l'emballage 1	23,622 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Sans PVC	Oui
----------	-----

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
