



Principal

Fonction produit	Lug kit
------------------	---------

Complémentaire

[Ue] tension assignée d'emploi	600 V
In courant assigné d'emploi	400 A
Mode de raccordement	Cosse pour AWG 4...500 kcmil
Quantité par lot	Lot de 1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	104,326 g
Hauteur de l'emballage 1	3,556 cm
Largeur de l'emballage 1	4,318 cm
Longueur de l'emballage 1	5,842 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	11,036 kg
Hauteur de l'emballage 2	17,272 cm
Largeur de l'emballage 2	28,702 cm
Longueur de l'emballage 2	34,036 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.