



Principal

| | |
|------------------|---------|
| Fonction produit | Section |
|------------------|---------|

Complémentaire

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Mode de fixation | Kit enfichable |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 600 V AC 347 V AC |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 200 A |
| Nombre de pôles | 4 |
| Description du jeu de barre | Ground |
| Sens de montage | Vertical |
| Type de fusible | H |

Environnement

| | |
|---------------------------|-----------|
| Certifications du produit | UL CSA |
|---------------------------|-----------|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 33,579 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 48,260 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 48,260 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 61,976 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme |

[Déclaration RoHS UE](#)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Sans PVC | Oui |