



### Principal

Gamme de produits	Powerpact
Fonction produit	Bloc différentiel
Type de disjoncteur	JL JJ JD JG

### Complémentaire

[In] courant nominal	150...250 A
Type de réseau	AC
[Ue] tension assignée d'emploi	240...600 V
Sensibilité du différentiel	30 mA 3000 mA 1000 mA 300 mA 100 mA
Temporisation du différentiel	Instantané 500 ms
Signalisation locale	Indicateur de déclenchement
Connexion électrique à MCB	Connecteur
Couple de serrage	25,8 N.m pour 25...185 mm <sup>2</sup> (AWG 4...350 kcmil)

### Environnement

Certifications du produit	UL CSA
---------------------------	-----------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Poids de l'emballage (Kg)	1,842 kg
Hauteur de l'emballage 1	16,256 cm
Largeur de l'emballage 1	13,462 cm
Longueur de l'emballage 1	26,924 cm

### Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.