



## Principal

Product	Contacteur
Type	Type S
Control Circuit Type	Common control circuit

## Complémentaire

Control Circuit Voltage	440 V AC 50 Hz 480 V AC 60 Hz
Contacteur Type	Réversible
Number of Poles	3P
Phase	3 phases
Current Rating	270 A
Horsepower Rating	75 HPà 200 V AC 100 HPà 230 V AC 200 HPà 460 V AC 200 HPà 575 V AC
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Control Units	No control units
Control Circuit Fusing	Fusible non fourni
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Taille NEMA	5
Hauteur	411 mm
Profondeur	238 mm
Largeur	490 mm

## Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device)
----------------	-------------------------

Orientation	Horizontale
Certifications du produit	CSA Listé UL

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	13,608 kg
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------