

Fiche Produit

Caractéristiques

2510KG2C

Switch, manual, 30A, 3 pole, 10 HP at 575 VAC, three phase, toggle operated, red 440/600 VAC indicator, NEMA 1 enclosure



Principal

Product	Single Unit Manual Switch
Type	K

Complémentaire

Current Rating	30 A
Cable Entry	0.5" and 0.75" knock-outs (top and bottom)
Horsepower Rating	2 hpà 115 V AC 1 hpà 90 V DC 2 hpà 115 V DC 1,5 hpà 230 V DC 7,5 hpà 230 V AC 10 hpà 460 V AC 10 hpà 575 V AC
Maximum Voltage Rating	600 V AC 230 V DC
Number of Poles	3P
Control Unit Type	Par maneton
Number of Phases	3 phases
Pilot Light	Red indicator, 440...600 V
Starter Type	Non réversible
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Wire Gauge	AWG 14...AWG 10 cuivre
Hauteur	107,95 mm
Largeur	61,98 mm
Profondeur	69,85 mm

Environnement

Certifications	UL listed file E42243 CCN NLRV CSA LR25490 class 3211 05
NEMA Enclosure Rating	NEMA 1 plastique standard size

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	399,161 g
Hauteur de l'emballage 1	6,858 cm
Largeur de l'emballage 1	7,620 cm
Longueur de l'emballage 1	12,192 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------