

Fiche produit

Caractéristique

VW3A3607

Altivar - carte communication - option Profibus dp v1 - pour ATV32/Lexium 32



Principales

Gamme de produits	Altivar
Fonction produit	Module de communication

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
conformité	Lexium 32
Protocole de communication	Profibus DP V1
raccordement électrique	1 connecteur femelle SUB-D 9
Vitesse de transmission	9,6 kbps...12 Mbps
adressage	1...126 configurable par terminal graphique/logiciel SOMove Paramètres de configuration
service communication	4 télégrammes configurables Mapping des données provenant du maître Management des paramètres compatibles avec PROFIdrive V4.1 Plusieurs modes de messageries DP V1 Profil variateur ATV32 natif se conformer à CEI 61800-7-201 (CiA 402)
type d'affichage	1 DEL pour RUN 1 DEL pour erreur de bus (BF)
fonction alarme	Variables pour diagnostic du statut variateur Variateur commandé par deux maîtres (MS0 et MS1) Requêtes d'indentification et de maintenance
profil de bus	PROFIdrive CiA 402

Environnement

Normes	CEI 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	X
