



Principal

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Panelboard Type | Main lugs |
| Branch Circuit Breaker Type | QOB QOB-VH QHB |
| Busbar Material | Cuivre |

Complémentaire

| | |
|----------------------------|--|
| Nombre d'espaces | 30 |
| Enclosure Nominal Height | 1574,80 mm |
| Enclosure Nominal Width | 508,00 mm |
| Enclosure Nominal Depth | 146,05 mm NEMA 1 165,10 mm NEMA 3R/5/12 |
| [In] courant nominal | 600 A |
| Courant nominal interrompu | 10 kA 22 kA 65 kA |
| Configuration du câblage | Type 3 fils avec neutre |
| Number of Phases | Monophasé |
| Voltage Rating | 240 V AC 48 V DC |
| Couple de serrage | 31,07...33,90 N.m pour 53,48...380 mm ² (AWG 1/0...750 kcmil) 31,07...33,90 N.m pour 53,48...177,3 mm ² (AWG 1/0...350 kcmil) 62,14 N.m pour 53,48...380 mm ² (AWG 1/0...750 kcmil) 62,14 N.m pour 53,48...152 mm ² (AWG 1/0...300 kcmil) 42,37 N.m pour 53,48...380 mm ² (AWG 1/0...750 kcmil) 42,37 N.m pour 53,48...152 mm ² (AWG 1/0...300 kcmil) |
| Largeur | 265,18 mm |
| Hauteur | 1143,00 mm |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

Environnement

| | |
|--------|-----------|
| Normes | UL CSA |
|--------|-----------|

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 3,175 kg |
|---------------------------|----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |