



Principal

Product	Definite Purpose Starter
Ampere Rating	20 A
Horsepower Rating	3 hpà 230 V AC, monophasé 7,5 hpà 230 V AC, 3 phases 1.5 hp at 115 V AC, 1 phase 7,5 hpà 460 V AC, 3 phases 7,5 hpà 575 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Control Circuit Voltage	440 V AC at 50 Hz 480 V AC at 60 Hz
Phase	3 phases

Complémentaire

Enclosure Rating	Not rated (open device)
Locked Rotor Amperes	120 Aà 230 V AC 100 Aà 460 V AC 80 Aà 575 V AC
Number of Poles	3P
Range	DPS
Overload Type	Melting alloy
Number of Thermal Units	3

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,030 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,938 cm
Largeur de l'emballage 1	11,938 cm
Longueur de l'emballage 1	19,558 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------