



Principal

Compatibilité de gamme	Lexium 28
Fonction produit	Servo moteur
Nom abrégé de l'appareil	BCH2

Complémentaire

Vitesse mécanique maximum	5000 Tr/mn
[Us] tension d'alimentation	220 V
Nombre de phases réseau	Monophasé Triphasé
Courant continu à l'arrêt	0,54 A
Couple continu à l'arrêt	0,16 N.m pour LXM28...à 0,64 A, 220 V, monophasé 0,16 N.m pour LXM28...à 0,64 A, 220 V, triphasé 0,16 N.m pour LXM28...à 1,2 A, 110 V, monophasé
Alimentation continue	50 W
Couple crête à l'arrêt	0,48 N.m pour LXM28...à 0,64 A, 220 V, monophasé 0,48 N.m pour LXM28...à 0,64 A, 220 V, triphasé 0,48 N.m pour LXM28...à 1,2 A, 110 V, monophasé
Puissance de sortie nominale	50 W pour LXM28...à 0,64 A, 220 V, monophasé 50 W pour LXM28...à 0,64 A, 220 V, triphasé 50 W pour LXM28...à 1,2 A, 110 V, monophasé
Couple nominal	0,16 N.m pour LXM28...à 0,64 A, 220 V, monophasé 0,16 N.m pour LXM28...à 0,64 A, 220 V, triphasé 0,16 N.m pour LXM28...à 1,2 A, 110 V, monophasé
Vitesse nominale	3000 tr/min pour LXM28...à 0,64 A, 220 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM28...à 0,64 A, 220 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM28...à 1,2 A, 110 V, monophasé
Courant maximal Irms	1,77 A pour LXM28...à 0,05 kW, 220 V 1,77 A pour LXM28...à 0,05 kW, 110 V
Courant permanent maximum	0,59 A
Compatibilité produit	LXM28... servo variateur moteur à 0,05 kW, 220 V, monophasé

LXM28... servo variateur moteur à 0,05 kW, 220 V, triphasé
 LXM28... servo variateur moteur à 0,05 kW, 110 V, monophasé

Type d'arbre	Avec clavette
Diamètre de l'axe	8 mm
Longueur de l'axe	25 mm
Largeur clavette	3 mm
Type de retour	Codeur monotour absolu 20 bits
Frein de parking	Avec
Couple statique	0,32 N.m appareil seul
Support de montage	Bride standard asiatique
Taille bride moteur	40 mm
Raccordement électrique	Fil nu
Constante de couple	0,3 N.m/A à 20 °C
Constante de fem	18 V/krpm at 20 °C
Inertie du rotor	0,055 kg.cm ²
Résistance du stator	31 Ohm à 20 °C
Inductance du stator	24,7 mH à 20 °C
Constante de temps électrique du stator	0,8 ms à 20 °C
Force radiale maximale Fr	85 N à 3000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	40 N
Puissance d'accrochage des freins	4,35 W
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	112 mm
Nombre de taille moteur	1
Diamètre du centrage	30 mm
Profondeur du diamètre de centrage	3 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	4,5 mm
Diamètre des trous de fixation	46 mm
Distance épaulement de l'arbre bride	3 mm
Poids	0,6 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP54 IM B5, IM V1 IP50 IM V3
Température de fonctionnement	0...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	793 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui