



Principal

Product	Disjoncteur miniature
Range	QO
Current Rating	20 A
Voltage Rating	120 V AC
Mounting Type	Kit enfichable
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting classe A 6 mA
Ratings	Not rated
Electrical Connection	Pressure plate

Complémentaire

Interrupt Rating	22 kA à 120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cuivre AWG 12...AWG 8 aluminium
Tightening Torque	4,6 N.m pour 2,5...10 mm ² (AWG 16...AWG 14) 4,6 N.m pour 4...20 mm ² (AWG 12...AWG 4)
Height	104,65 mm
Depth	73,91 mm
Width	19,05 mm

Environnement

Certifications	Listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	240,404 g
Hauteur de l'emballage 1	3,302 cm
Largeur de l'emballage 1	9,906 cm
Longueur de l'emballage 1	13,970 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------