



### Principal

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteur
Raccordement électrique	Connecteur mâle droit M23, 19 broches
Matière de la bague	Métal
LED d'état	Sans
Raccordement de câbles	Cosse à souder / taille de fils <1 mm <sup>2</sup> / capacité de serrage 9...12 mm

### Complémentaire

Type de presse-étoupe	PG13,5
Fixation de la borne	Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V AC 75 V DC
[In] courant nominal	7,5 A
Matière du boîtier	Métal
Résistance d'isolement minimum	10000000 GΩ
Résistance de contact	5000 μΩ
Poids	0,08 kg

### Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP65
Température de fonctionnement	-25...110 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	83 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	3 cm

Longueur de l'emballage 1	7 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	4,456 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------