



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKS
Corps à associer	ZCKS2H29 ZCKS8H29 ZCKS8 ZCKS5H29 ZCKS2 ZCKSD39 ZCKS5 ZCKSD31 ZCKSD35H29 ZCKS6 ZCKS9 ZCKS7H29 ZCKS9H29 ZCKSD37H29 ZCKS6H29 ZCKSD31H29 ZCKS7 ZCKSD35 ZCKS1 ZCKSD37 ZCKSD39H29 ZCKS1H29
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal
Type d'approche	Vertical approach, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Sur embout
---------------------	------------

Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,039 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,330 dm
Largeur de l'emballage 1	0,630 dm
Longueur de l'emballage 1	0,780 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------