



Principal

| | |
|------------------------------|--|
| Primary to Secondary Voltage | 190/200/208/220 x 380/400/416/440 V: 110/220 V |
| Full Capacity Taps | 0 |

Complémentaire

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Enclosure Code | 9A |
| Phase | Monophasé |
| Power Rating | 2 kVA |
| Élévation de température | 115 °C |
| Hauteur | 242,82 mm |
| Largeur | 220,47 mm |
| Profondeur | 166,62 mm |
| Installation du coffret | Mural |
| Matière du boîtier | Feuille d'acier peint |

Environnement

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Enclosure Type | NEMA 3R |
| Température d'isolation | 180 °C |
| Certifications du produit | TÜV Listé UL CULus CSA |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 22,453 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 24,638 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 28,702 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 31,496 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Sans PVC | Oui |