



### Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Disconnect Type	Fusible disconnect
Number of Poles	3
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	Renforcé

### Complémentaire

Line Rated Current	400 A
Factory Installed Neutral	None
Mounting Type	Saillie
Voltage Rating	600 V AC/DC
Puissance moteur hp	100 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 250 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 125 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 350 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 50 hp at 250 V DC 50 hp à 600 V DC
Wire Size	AWG 1/0...750 kcmil cuivre ou aluminium
Couple de serrage	62.14 N.m (AWG 1/0...750 kcmil)
Hauteur	1174,75 mm
Largeur	666,75 mm
Profondeur	257,30 mm

### Environnement

Certifications	CSA
Enclosure Rating	NEMA 4/4X acier inoxydable 304

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	72,575 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,330 m
Largeur de l'emballage 1	0,686 m
Longueur de l'emballage 1	1,295 m

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes