



Principal

Fonction produit	Commutateur automatique
Gamme de produits	PowerPact J
Technologie de déclencheur	Magnétique

Complémentaire

[In] courant nominal	250 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC 250 V DC
Mode d'installation	I-Line
Description des pôles	3P
Résistance de court-circuit	65 kA 240 V conforming to UL 489 35 kA 480 V conforming to UL 489 18 kA 600 V conforming to UL 489
Codification du pouvoir de coupure	G
Raccordement électrique	Lugs load I-Line connection line
Jauge AWG	AWG 3/0...350 kcmil (aluminium/copper)
Identification connecteurs	AL250JD
Courant de déclenchement magnétique	3125 A
Hauteur	234,95 mm
Largeur	114,30 mm
Profondeur	127,00 mm
Couple de serrage	26 N.m pour 95...185 mm ² (de AWG 3/0 à 350 kcmil)

Environnement

Certifications du produit	CSA CCC
---------------------------	------------

Listé UL
CEI
NMX
CE

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,268 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
