



## Principal

Product	Double Throw Safety Switch
Current Rating	100 A
Certifications	Listé UL
Enclosure Rating	NEMA 1 acier
Factory Installed Neutral	None
Disconnect Type	Fusible disconnect
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Voltage Rating	240 V AC 250 V DC
Wire Size	AWG 12...AWG 1/0 aluminium De AWG 14 à AWG 1/0 cuivre

## Complémentaire

Puissance moteur hp	7.5 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 1 phase motors conforming to NEC 240.6 15 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 240.6 15 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 1 phase motors conforming to NEC 430.52 30 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 430.52 20 hp à 250 V
Largeur	282,70 mm
Hauteur	965,20 mm
Profondeur	171,45 mm
Couple de serrage	3,95 N.m pour 2,06...5,26 mm <sup>2</sup> (de AWG 14 à AWG 1/0) 4,52 N.m pour 8,37 mm <sup>2</sup> (AWG 8) 5,08 N.m pour 13,30...53,48 mm <sup>2</sup> (AWG 8) 5,65 N.m pour 26,67...53,48 mm <sup>2</sup> (AWG 6...AWG 4)

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	20,412 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,262 m
Largeur de l'emballage 1	0,318 m
Longueur de l'emballage 1	1,029 m

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------