

Fiche produit

Caractéristique

BMXPRA0100

Module adaptateur Ethernet pour rack déporté DIO



Principale

gamme de produits	Modicon X80
fonction produit	peripheral remote I/O adaptor

Complémentaires

nombre de ports	1
type de connexion intégrée	ethernet IP pour Réseau équipements
protocole du port communication	Modbus TCP
horodateur	avec
capacité de mémoire	448 kB interne mémoire 96 kB amovible mémoire
structure d'application	1 tâche maître
signalisation locale	1 LED vert pour module actif (RUN) 1 LED rouge pour erreur module (ERR) 1 LED rouge pour défaut externe (I/O) 1 LED vert pour activité sur réseau Ethernet (ETH ACT) 1 LED rouge pour défaut carte mémoire (CARD ERR) 1 LED vert pour diagnostic de liaison Ethernet (STS) 1 LED vert pour statut de réseau Ethernet (liaison)
compatibilité produit	0...1024 module dE/S TOR 0...256 module dE/S analogiques 0...2 Ethernet module
consommation moyenne en mA	95 mA
puissance dissipée en W	2.3 W
marquage	CE
format du module	standard

Environnement

caractéristique d'environnement	standard
certifications du produit	C-Tick GOST Marine marchande
normes	CSA C22.2 No 142 EN 61131-2 UL 1604 UL 508 CSA C22.2 No 213
degré d'étanchéité IP	IP20

température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
altitude de fonctionnement	<= 2000 m
transport altitude	<= 3000 m
humidité relative	95 % sans condensation

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0901 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible