KA6U, Borne universelle en aluminium, 1 trou, 14-6 AWG (Str), goujon 1/4", 1 vis, revêtement Al/Cu, étamé.



Par Burndy
No de catalogue KA6U

Borne universelle en aluminium, 1 trou, 14-6 AWG (Str), goujon 1/4", 1 vis, revêtement Al/Cu, étamé.

Charactéristiques

Les cosses pour tableau double sont fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour assurer une faible résistance de contact.

Général

Numéro de catalogue	KA6U
Type de connecteur	Terminal
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation recommandé in-lb	35
Matériau	Aluminium
Matériau - Quincaillerie	Acier
Attribut physique - Nombre de trous	1
Attribut physique - Nombre de vis	1
Attribut physique - Type de vis	Fente
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	TERME UNIVERSEL
Type	Cosses et bornes boulonnées
CUP	781810370179

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,25 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - D pouce	0.63 in
Dimension - Hauteur pouce	0,51 pouce
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - Taille du trou mm	7 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	27 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.06 in
Dimension - N pouce	0,25 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,50 pouce
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4
Dimension - Fraction de la largeur	1/2 po
Dimension - Largeur en pouces	0,50 pouce
Dimension - Largeur mm	13 mm

Caractéristiques électriques

Caractéristiques techniques - Tension minimale	600

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	8 AWG;6 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	8 AWG-6 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	14 AWG-6 AWG
Conducteur - Diamètre nominal	0.072, 0.091, 0.116, 0.130, 0.146, 0.164, 0.184, 0.184, 0.184
Taille du conducteur	14-6 AWG
Type de conducteur	• CU C Str-Size • CU C Solid-Size
Nombre de conducteurs	1

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	2400

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical
Dessins de vente - se210997
Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_KAU_Lineart
Modèles 3D - KA6U_MODEL-PDF
Modèles 3D - KA6U_MODEL-STEP
Modèles 3D - KA6U_MODEL-IGES
Spécifications - KA6U

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés