



## Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	30 A
Number of Poles	4P
Composition des pôles	4F
Gamme de produits	DPA

## Complémentaire

Puissance moteur hp	2 hp à 115 V AC, monophasé 5 hp à 230 V AC, monophasé 10 hp à 230 V AC, 3 phases 15 hp à 460 V AC, 3 phases 20 hp à 575 V AC, 3 phases
Courant nominal du rotor bloqué	150 A à 460 V AC 120 A à 575 V AC 180 A à 277 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	120 V AC at 60 Hz 110 V AC at 50 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Raccordement électrique	Binder head

## Environnement

Certifications du produit	Listé UL CSA
---------------------------	-----------------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	576,062 g
---------------------------	-----------

Hauteur de l'emballage 1	8,382 cm
Largeur de l'emballage 1	8,382 cm
Longueur de l'emballage 1	10,668 cm

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------