



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Modicon Quantum
Fonction produit	Ethernet RIO drop adaptor
Nombre de ports	3
Type de connexion intégrée	Ethernet IP/Modbus TCP (Réseau équipements) Ethernet IP/Modbus TCP (Port de service)
Protocole du port communication	Ethernet IP/Modbus TCP
Service communication	The input data are collected and published to the remote I/O head adaptor Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor

Complémentaires

Topologie	Daisy chain loop
Signalisation locale	1 LED rouge pour E/S 1 LED vert pour RUN 1 LED vert/rouge pour état des communications réseau (NetStatus) 1 LED vert/rouge pour état du module (Mod Status)
Accessoires associés	140CRP31200
Caractéristique d'environnement	Standard
Largeur	167 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.554 kg

Environnement

Certifications du produit	CE C-Tick UL 508 Hazardous location class 1, division 2
Normes	CSA C22.2 No 142 EN 55011 IEC 61000-4-16 EN/IEC 61131-1
Degré de protection IP	IP20 conformément à IEC 60527 IP20 conformément à EN 61131-2
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I conformément à EN 61131-2
Température de fonctionnement	0...60 °C conformément à IEC 60068-2-2 0...60 °C conformément à IEC 60068-2-1
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C conformément à IEC 60068-2-2 -40...85 °C conformément à IEC 60068-2-1
Tenue aux vibrations	1 gn constant acceleration (f=8.4...150 Hz) conformément à EN 61131-2 3.5 mm constant amplitude (f=0.5...8.4 Hz) conformément à EN 61131-2
Altitude de fonctionnement	2000 m
Transport altitude	3000 m
Humidité relative	93 % conformément à IEC 60068

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1107 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots