

# Fiche Produit

## Caractéristiques

# 8903LXLV04

Contacteur, Type L, multipole lighting,  
mechanically held, latch attachment, 277 VAC 60  
Hz coil



### Principal

Fonction produit	Mechanically Held Lighting Contactor
Gamme de produits	8903LX

### Complémentaire

Control Voltage	277 V AC 60 Hz
Other Options	None
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	181,437 g
---------------------------	-----------

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---