



Principal

Product	Disjoncteur miniature
Range	QO
Current Rating	110 A
Voltage Rating	120/240 V AC 240 V AC 120 V AC
Mounting Type	Boulonné
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard
Ratings	Not rated
Electrical Connection	Box lugs

Complémentaire

Interrupt Rating	22 kAà 120/240 V AC 50/60 Hz 22 kAà 240 V AC 50/60 Hz 22 kAà 120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	6
Wire Size	AWG 4...300 kcmil cuivre ou aluminium
Tightening Torque	5 N.m pour 10...25 mm ² (AWG 8...AWG 2)
Height	145,29 mm
Depth	124,46 mm
Width	114,30 mm

Environnement

Certifications	Listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,792 kg
Hauteur de l'emballage 1	10,922 cm
Largeur de l'emballage 1	12,700 cm
Longueur de l'emballage 1	17,272 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------