



Principal

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Fonction produit	Module de sortie numérique CC
Nombre sorties numériques	16

Complémentaire

Groupe de voies	2 groupes de 8
Logique de sortie numérique	Logique positive (source)
Exigence d'adressage	1 mot de sortie
Tension de sortie TOR	10..60 V DC
Limites de la tension de sortie	10,2 à 72 V
Sortie absolue maximale	72 V permanent
Maximum voltage drop	<1 V 2 A
Courant de charge maximum	12 A par module 6 A par groupe
Courant de pointe	7,5 A pour 50 s
Temps de réponse	<= 1 ms entre l'état 0 et 1 <= 1 ms entre l'état 1 et 0
Maximum leakage current	1 mA 60 V
Inductance de charge	$Inductance(H) = 0,5 / ((\text{courant}(A))^2 \times (\text{fréquence de commutation}(Hz)))$
Calibre du fusible à associer	2 A chaque point 8 A par groupe
Isolement entre voies et bus	2 500 Vrms CC pendant 1 minute
Isolation entre les groupes	700 Vrms CC pendant 1 minute
Type de protection	Protection interne en sortie par fusible de 8 A par groupe
Puissance dissipée	1 + (1 V x courant de charge total du module)
Marquage	CE
Signalisation locale	La communication par bus est présente(active): 1 LED (vert) Erreur externe détectée (F): 1 LED (rouge)

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

État d'entrée: 16 DELs (vert)

Courant nécessaire pour le bus	160 mA
Format du module	Standard
Poids	0,45 kg

Environnement

Traitement de protection	Vernis revêtement Humiseal 1A33
Certifications du produit	C-Tick FM class 1, division 2 RMRS GOST
Normes	CSA C22.2 No 142 UL 508
Tenue aux décharges électrostatiques	4 kV contact conformément à IEC 801-2 8 kV dans l'air conformément à IEC 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80...2000 MHz conformément à IEC 801-3
Température de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 5000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	453 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	31 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	2
Poids de l'emballage 2	1,3 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------