



Principal

Gamme de produits	8501X
Type de relais	Relais de contrôle
Fonction produit	Appareil de verrouillage

Complémentaire

Tension circuit de commande	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Coil Voltage Limits	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc AC 50/60 Hz
Coil Inrush Power	148 VA 60 Hz 143 VA 50 Hz
Coil Sealed Power	23 VA 60 Hz 25 VA 50 Hz
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Wire Gauge	AWG 18...AWG 12 cuivre
Terminal Tightening Torque	Télécommande: 1,02...1,36 N.m - sur bornes à vis

Environnement

Certifications du produit	UL recognized E78403 CCN NKCR2 CE CSA LR60905 class 3211 02
---------------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	403,697 g
Hauteur de l'emballage 1	7,62 cm
Largeur de l'emballage 1	8,636 cm

Longueur de l'emballage 1	10,922 cm
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie