

Fiche produit

Caractéristique

CHU361AWC

30A 3P Type12 600VAC/DC Heavy Duty Non-Fusible Receptacle Safety Switch



Principale

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| gamme de produits | Square D |
| fonction produit | Receptacle Switch |
| destination du produit | wiring connection APJ3485 Crouse-Hinds Arktite |
| [In] courant nominal | 30 A |
| tenue à l'environnement NEMA | NEMA 3R/12 galvanized steel |
| puissance moteur hp | 20 hp 480 V AC 30 hp 600 V AC |
| type de sectionneur | non-fusible disconnect |
| courant de court-circuit | 10 kA |
| montage de l'appareil | saillie |
| nombre de pôles | 3 |
| nombre de phases réseau | 3 phases |
| raccordement électrique | réceptacle |
| certifications du produit | CSA |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 600 V AC/DC |
| jauge AWG | AWG 12...AWG 6 (aluminium) AWG 14...AWG 6 (cuivre) |
| configuration du câblage | 4 fils |

Caractéristiques environnementales

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Compliant - since 1313 - |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |