

Produits unipolaires, fiche mâle, série 150 ampères, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL15MBK](#)



Produits unipolaires, fiche mâle, série 150 ampères, noir.

Caractéristiques

- Boîtier de type Insulgrip® pour une meilleure préhension
- La vis de retenue non conductrice verrouille les contacts en place.
- La grande flèche d'alignement en relief facilite l'accouplement des dispositifs.

Performance

- Électricité - Intensité nominale - 150A maximum
- Électrique - Tension nominale - 600 V CA maximum
- 250V DC maximum
- Mécanique - Identification du produit - Les valeurs nominales font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - #8 à #2 AWG

Général

Numéro de catalogue	HBL15MBK
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	Série 15
Style	Homme
Type	
CUP	783585458328

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	150 A
Courant / Intensité nominale	150 A
Tension nominale Description	600V AC/DC

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Code électrique national (NEC), ANSI/NFPA 70• Homologué UL et cUL• Boîtiers UL de types 3R, 4X, 12
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	4500

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL15MBK AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL15M_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Single Pole Devices](#)
[Littérature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2097_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK H-3 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL15MBK](#)
[Spécifications - HBL15MBK](#)
[Spécifications - Wiring HBL15MBK Specification Sheet](#)

