

# Fiche produit

## Caractéristique

# GS1AM101

contacteur CONT.AUX.O ZBE plus  
CLIP-32A



### Principales

gamme de produits	TeSys
nom abrégé de l'appareil	GS1AM
fonction produit	Contact auxiliaire
application du contact	Indicateur test position 0-I
description des contacts	1 "0"
fonctionnement des contacts	Coupure précoce
[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	16 A à 40 °C
[I <sub>e</sub> ] courant assigné d'emploi	0,125 à 240 V AC-15 0,25 à 120 V AC-15 1,5 A à 480 V AC-15 1,8 A à 400 V AC-15 2,8 A à 24 V DC-13 0,15 A à 400 V DC-13 0,27 A à 250 V DC-13 0,55 A à 125 V DC-13 1,4 A à 48 V DC-13

### Complémentaires

compatibilité de gamme	TeSys ,TeSys GS ,GS1 DD ,interrupteur-sectionneur-fusible
durée de vie mécanique	5000000 cycle
durée de vie électrique	1000000 cycle sur AC-15
accessoires associés	GS1
[I <sub>n</sub> ] courant nominal	1250 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 32 A 400 A 50 A 60 A 600 A 63 A 630 A 800 A
type de fusible	BS DIN NFC
type de commande rotative	Avant externe

---

	Côté gauche externe
	Côté droit externe
poids	0,015 kg

---