



Principal

Fonction produit	Commutateur automatique
Gamme de produits	PowerPact L
Technologie de déclencheur	Magnétique
Type de disjoncteur	L-Frame

Complémentaire

[In] courant nominal	600 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Mode d'installation	Montage de l'unité
Description des pôles	3P
Résistance de court-circuit	65 kA 240 V conforming to UL 489 35 kA 480 V conforming to UL 489 18 kA 600 V conforming to UL 489
Codification du pouvoir de coupure	G
Raccordement électrique	Cosses ligne Lugs load
Jauge AWG	De AWG 2/0 à 500 kcmil (aluminium / cuivre)
Identification connecteurs	AL600LS52K3
Courant de déclenchement magnétique	6600 A
Hauteur	339,85 mm
Largeur	139,95 mm
Profondeur	167,89 mm
Couple de serrage	50 N.m pour 70...240 mm ² (de AWG 2/0 à 500 kcmil)

Environnement

Certifications du produit	Listé UL CEI
---------------------------	-----------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	6,804 kg
Hauteur de l'emballage 1	22,352 cm
Largeur de l'emballage 1	35,560 cm
Longueur de l'emballage 1	80,518 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui